La petite machine de tube de glace dont la capacité varie de 1 tonne/24hrs à 8 ton/24hrs, est une unité complète, assez compacte et qui ne nécessite pas un grand espace d'installation.

Tous ses équipements sont rassemblés dans un cadre en acier, sauf la tour de refroidissement;
Convient pour le transport en conteneur, facile à transporter, à déplacer et à installer;
En branchant l'électricité et l'eau, la machine est immédiatement opérationnelle.

L'alimentation électrique standard pour cette machine de petite capacité de production est de 380V/3P/50Hz. Elle peut être personnalisée.

Paramètres techniques des petites machines de tube de glace

Modèls	Capacité de production	Réfrigérant	Consommation électrique	consommation d'installation	Poids de la machine	Dimensions
--	Tonne/Jrs	--	Kw	Kw	Kg	(L x l x H) mm
FIT-10	1	R22/R404A	4,74	6	890	1400×800×1800
FIT-15	1,5	R22/R404A	5,33	7	890	1500×800×1800
FIT-20	2	R22/R404A	8,36	10	1100	1600×800×2000
FIT-25	2,5	R22/R404A	9,74	12	1100	1600×800×2000
FIT-30	3	R22/R404A	11,01	13,5	1250	1700×920×2000
FIT-35	3,5	R22/R404A	12,83	16	1250	1800×920×2200
FIT-50	5	R22/R404A	16,03	20	1650	1700×1200×2200
FIT-60	6	R22/R404A	18,42	28	1650	1800×1250×2200
FIT-80	8	R22/R404A	24,55	30	1650	2000×1450×2200

Conditions standards: Température sèche 33℃ et température de l'eau 20℃.