

### **Auto-rateau por chambre froide - Machine à glace Focusun**

Le système de stockage de glace se compose de parties intérieure et extérieure. La partie interne est une chambre froide avec à l'intérieur un rateau automatique et un climatiseur tandis que la partie externe comprend un déflecteur de glace avec un convoyeur en spirale horizontale. Même si la chambre froide est pleine de glace, l'air froid peut encore circuler à l'intérieur.

L'épaisseur de l'isolant standard pour la chambre froide est de 150 mm;

Durée de conservation maximale de la glace: 1 mois;

Un auto-râteau pour un système de stockage de 50 à 200 Tonnes est de taille moyenne. Nous pouvons personnaliser la confection de chaque machine.

### **Caractéristiques du produit**

- Un dispositif de réfrigération puissant, un ratissage de glace est entièrement automatique.
- la double couche d'isolation thermique peut maintenir la température à -10°C par circulation d'air froid, même lorsque la chambre froide est pleine.
- Le râteau et tout ses éléments sont d'un acier très résistant à la corrosion.
- Structure du conteneur en acier offrant une double sécurité.
- Plusieurs caméras de différents angles, contrôlent le système en temps réel et à distance



**Auto-rateau de stockage de glace- Structure 1**



**Auto-rateau de stockage de glace- Structure 2**



**Auto-rateau de stockage de glace- Structure 2**



**Auto-rateau de stockage de glace vue d'ensemble**